

**JC**  
**VALVES**

*The quality option*

- Absperrschieber
- Absperrventil
- Rückschlagklappe



#### KENNZEICHEN

- Bau nach API 600
- Serien PN20, PN50, PN100,...
- Anschluss: geflanscht RF, RTJ, BW
- Nennweiten: 2"-24"
- Gebolzter Deckel (Standard), pressure seal (auf Anfrage)
- Flexibeler Absperrkeil
- Baulänge nach ASME B16.10
- Prüfung nach API 598
- Mit Handrad oder Getriebe

#### WERKSTOFFE

##### GEHÄUSE

- Stahl ASTM A216 WCB
- Edelstahl A351 Gr CF8M
- Weitere: A352 LCB, A217 C5

##### INNENTEILE

- 13% Cr (\* /HF) - Trim 8
- 13% Cr (HF/HF) - Trim 5
- Trim 10 (CF8M)
- Weitere: auf Anfrage

##### GEHÄUSEDICHTUNG

- spw Edelstahl 304/Graphit
- spw Edelstahl 316/Graphit
- RTJ Edelstahl 304
- RTJ Edelstahl 316

##### PACKUNG

- Graphit

#### ZEUGNISSE



PED 2014/68/EU



ATEX



GOST-R

**HOCHDRUCK**

**ZUBEHÖR**



- Handrad
- Getriebe
- Elektrischer oder pneumatischer Antrieb
- Stellungsanzeige
- Feststellvorrichtung
- Bypass

