

**JC**  
**VALVES**

*The quality option*

- Vanne à passage direct
- Robinet à soupape
- Clapet anti-retour



#### CARACTERISTIQUES

- Construction API 600, ASME B16.34
- Série PN20, PN50, PN100,...
- Raccordement: à brides RF, RTJ, BW
- Diamètres: 2"-24"
- Chapeau boulonné (standard), autoclave (sur demande)
- Coin flexible
- Encombrement suivant ASME B16.10
- Test suivant API 598
- Commande par volant, réducteur

#### MATERIAUX

##### CORPS

- Acier ASTM A216 WCB
- Acier inoxydable A351 Gr CF8M
- Autres: A352 LCB, A217 C5

##### INTERNE

- 13% Cr (\* /HF) - Trim 8
- 13% Cr (HF/HF) - Trim 5
- Trim 10 (CF8M)
- Autres: sur demande

##### JOINT DE CORPS

- spw inox 304/graphite
- spw inox 316/graphite
- RTJ inox 304
- RTJ inox 316

##### GARNITURE

- Graphite

#### CERTIFICATS



PED 2014/68/EU



ATEX



GOST-R

**HAUTE PRESSION**

**OPTIONS**



- Volant à chaîne
- Réducteur
- Commande électrique ou pneumatique
- Indicateur de position
- Dispositif de verrouillage
- Contact fin de course
- Bypass

