



Levier aluminium coulé  
Levier 9 positions  
Levier cadenassable 0/90°



Axe traversant



Manchette en queue d'irondelle démontable



Bride de montage ISO 5211 pour montage direct

Peinture epoxy RAL5012 épaisseur 250-300 microns

**CARACTERISTIQUES**



PN 3 - PN 6 - PN 10 - PN 16  
ANSI 150



**MATERIAUX**

**CORPS**

- GG 25
- GGG 40
- GGG 50
- Acier inoxydable 304
- Acier inoxydable 316
- Acier GS-C25
- Aluminium
- Bronze
- Autres sur demande

**TIGE**

- Acier inoxydable 304
- Acier inoxydable 316
- Acier inoxydable 420
- Hastelloy
- Sur demande

**CLAPET**

- GG 25
- GGG 50
- Acier inoxydable 304
- Acier inoxydable 316
- Acier GS-C25
- Aluminium
- Bronze
- Sur demande

**SIEGE**

- EPDM
- Hypalon
- NBR
- Silicon
- PTFE
- Viton
- Silicon (alimentation)
- Silicon (vapeur)

**ACCESSOIRES**

- pneumatique
- électrique
- electro-pneumatique
- réducteur
- contact fin de course
- tige de rallonge
- ...

**CERTIFICATS**

- 3.1
- CE
- PED
- ATEX
- FDA
- ISO 9001
- GOST-R



**SIEGES**

**EPDM**  
-10 °C - +110 °C

**PTFE**  
-25 °C - +200 °C

**NBR**  
-10 °C - +90 °C



**Caoutchouc naturel**  
-10 °C - +90 °C

**EPDM haute température**  
-10 °C - +130 °C

**Hypalon**  
-10 °C - +90 °C

**Silicon**  
-40 °C - +150 °C

**Viton**  
-5 °C - +180 °C

**CORPS 2-PIECES****LUG****REDUCTEUR****ETRANGLEUSE****DOUBLE BRIDE****AUTOMATISATION****INDUSTRIE****ALIMENTATION****PETROCHIMIE****GAZ****INDICATEUR DE POSITION****EAU POTABLE****RESEAU INCENDIE****PLANS 3D**